

100%
HECHO
EN JAPÓN

IMÁGENES REFERENCIALES

NPR 4 TON



ISUZU
AUTONIZA
Se lo garantiza

ISUZU AUTONIZA CALLAO ●
(SEDE PRINCIPAL)
Av. Elmer Faucett cruce
con Av. Argentina, Callao

ISUZU AUTONIZA TRUJILLO ●
Av. Mansiche 1023, Trujillo

ISUZU AUTONIZA AYACUCHO ●
Av. del Ejército 775, Huamanga

NPR 4TON

ISUZU

MOTOR

Marca / Modelo	Isuzu 4HK1-TCN
Cilindros	4 en línea
Cilindrada (cm ³)*	5,193
Calibración para altura	Sí
Máxima potencia (PS @ rpm)**	155 @ 2,600 rpm
Máximo torque (kg.m @ rpm)	43 @ 1,600 - 2,000 rpm
Sistema de admisión	VGT + intercooler
Sistema de inyección	Common rail
Norma de emisiones	Euro 4 (DOC)

EMBRAGUE Y TRANSMISION

Embrague	Monodisco seco, control hidráulico
Transmisión	Isuzu MYY6S
Control	Manual
Cambios	6 + reversa
1ra	5.979
2da	3.434
3ra	1.862
4ta	1.297
5ta	1.000
6ta	0.759
Reversa	5.701
Tracción	4x2
Relación final	4.777

CHASIS

Dirección	Asistida hidráulicamente
Suspensión delantera	Muelles semielípticos
Suspensión posterior	Doble paquete de muelles semielípticos
Amortiguadores delanteros	Hidráulicos de doble acción
Amortiguadores posteriores	Hidráulicos de doble acción
Freno de servicio delantero	Tambor
Freno de servicio posterior	Tambor
Sistema de control, freno de servicio	Hidráulico, asistido por vacío
Freno de estacionamiento (parqueo)	Aplicado al cardán
Freno auxiliar	Freno de escape
Batería	80D25Lx2
Alternador	24V50A

NEUMÁTICOS Y AROS

Delanteros	7.50R16-14PR / 16x6.00GS-127
Posteriores	7.50R16-14PR / 16x6.00GS-127
Arreglo de ruedas posteriores	Doble

* cm³ = centímetro cúbico

** 1 PS = 0.986 hp / 1 PS = 0.736 kW

DIMENSIONES (mm)

Longitud (OAL)	5,985
Ancho (OW)	2,040
Alto (OH)	2,296
Distancia entre ejes (WB)	3,365
Distancia de cabina a extremo chasis (CE)	4,302
Voladizo delantero (FOH)	1,110
Voladizo posterior (ROH)	1,510
Trocha delantera (AW)	1,680
Trocha posterior (CW)	1,650
Largo carrozable máximo legal	4,761

PESOS Y CAPACIDADES (kg)

Peso bruto vehicular (PBV)	7,000
Peso neto del vehículo	2,715
Capacidad de carga	4,285
Peso seco del vehículo	2,635
Capacidad de carga bruta	4,365
Capacidad del eje delantero	3,100
Capacidad del eje posterior	5,600

EQUIPAMIENTO

Odómetro, velocímetro y tacómetro
Ventilador / Calefacción
Asientos de tela
Asientos para conductor y 02 pasajeros
Cinturón de seguridad en todos los asientos
Timón regulable
Salida de 24V / Puerto USB 5V-2.4A
Tapasol en el lado del piloto y copiloto
Radio AM/FM
Kit de herramientas
Espejos retrovisores laterales
Espejo de punto ciego
Faros neblineros
Alarma de retroceso
Filtro separador de agua
Tapa de tanque de combustible con llave
Cabina abatible con Sensor de bloqueo
Barra de refuerzo en puertas
Interfaz CAN para incorporar sistema FMS (Gestión de Flotas)
Ventanas y Puertas Eléctricas

GARANTÍA ISUZU

Vehículo Nuevo	3 años ó 100,000 km***
----------------	------------------------

*** Lo que ocurra primero

