

100%
HECHO
EN JAPÓN

IMÁGENES REFERENCIALES

FTR 10 TON



ISUZU
AUTONIZA
Se lo garantiza

ISUZU AUTONIZA CALLAO ●
(SEDE PRINCIPAL)

Av. Elmer Faucett cruce
con Av. Argentina, Callao

ISUZU AUTONIZA TRUJILLO ●
Av. Mansiche 1023, Trujillo

ISUZU AUTONIZA AYACUCHO ●
Av. del Ejército 775, Huamanga

FTR 10TON

ISUZU

MOTOR

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Marca / Modelo | Isuzu 6HK1-TCN |
| Cilindros | 6 en línea |
| Cilindrada (cm ³)* | 7,790 |
| Calibración para altura | Sí |
| Máxima potencia (PS @ rpm)** | 240 @ 2,400 rpm |
| Máximo torque (kg.m @ rpm) | 72 @ 1,450 rpm |
| Sistema de admisión | VGT + intercooler |
| Sistema de inyección | Common rail |
| Norma de emisiones | Euro 4 (DOC) |

EMBRAGUE Y TRANSMISION

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Embrague | Monodisco seco, control hidráulico |
| Transmisión | Isuzu MZW6P |
| Control | Manual |
| Cambios | 6 + reversa |
| 1ra | 6.615 |
| 2da | 4.095 |
| 3ra | 2.358 |
| 4ta | 1.531 |
| 5ta | 1.000 |
| 6ta | 0.722 |
| Reversa | 6.615 |
| Tracción | 4x2 |
| Relación final | 5.571 |

CHASIS

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Dirección | Asistida hidráulicamente |
| Suspensión delantera | Muelles semielípticos |
| Suspensión posterior | Doble paquete de muelles semielípticos |
| Amortiguadores delanteros | Hidráulicos de doble acción |
| Freno de servicio delantero | Tambor |
| Freno de servicio posterior | Tambor |
| Sistema de control, freno de servicio | Neumático (full air) |
| Freno de estacionamiento (parqueo) | Aplicado en las ruedas |
| Freno auxiliar | Freno de escape |
| Batería | 65D23Lx2 |
| Alternador | 24V-60A |

NEUMÁTICOS Y AROS

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de neumáticos | Sin cámara |
| Delanteros | 11R22.5-148-145 / 22.5x8.25-165 |
| Posteriores | 11R22.5-148-145 / 22.5x8.25-165 |
| Arreglo de ruedas posteriores | Doble |

* cm³ = centímetro cúbico

** 1 PS = 0.986 hp / 1 PS = 0.736 kW

DIMENSIONES (mm)

| | |
|-------------------------------------------|-------|
| Longitud (OAL) | 8,505 |
| Ancho (OW) | 2,400 |
| Alto (OH) | 2,822 |
| Distancia entre ejes (WB) | 5,050 |
| Distancia de cabina a extremo chasis (CE) | 6,439 |
| Voladizo delantero (FOH) | 1,440 |
| Voladizo posterior (ROH) | 2,015 |
| Trocha delantera (AW) | 1,970 |
| Trocha posterior (CW) | 1,820 |
| Largo carrozable máximo legal | 7,404 |

PESOS Y CAPACIDADES (kg)

| | |
|-----------------------------|--------|
| Peso bruto vehicular (PBV) | 15,295 |
| Peso neto del vehículo | 4,795 |
| Capacidad de carga | 10,500 |
| Peso seco del vehículo | 4,635 |
| Capacidad de carga bruta | 10,660 |
| Capacidad del eje delantero | 6,300 |
| Capacidad del eje posterior | 9,200 |

EQUIPAMIENTO

| |
|--------------------------------------------------------------|
| Odómetro, velocímetro y tacómetro |
| Ventilador / Calefacción |
| Asientos de tela |
| Asientos para conductor y 02 pasajeros |
| Asiento del conductor con suspensión neumática |
| Litera con colchón |
| Cinturón de seguridad en todos los asientos |
| Timón regulable |
| Salida de 24V / Puerto USB 5V-2.4A |
| Tapasol en el lado del piloto y copiloto |
| Radio AM/FM |
| Kit de herramientas |
| Espejos retrovisores laterales |
| Espejo de punto ciego |
| Faros neblineros |
| Alarma de retroceso |
| Filtro separador de agua |
| Filtro secador de aire |
| Tapa de tanque de combustible con llave |
| Cabina abatible con Sensor de bloqueo |
| Barra de refuerzo en puertas |
| Interfaz CAN para incorporar sistema FMS (Gestión de Flotas) |
| Ventanas y Puertas Eléctricas |

GARANTÍA ISUZU

| | |
|----------------|-----------------------|
| Vehículo Nuevo | 2 años ó 50,000 km*** |
|----------------|-----------------------|

*** Lo que ocurra primero

